MKPL-S – pompe normalisée chimie auto-amorçante à entraînement magnétique avec revêtement en PFA

efficace – résistante à la corrosion – résistante au vide



Caractéristiques techniques	
Débit (min./max.)	0,5 à 35 m³/h
Hauteur de refoulement (min./max.)	3 à 40 m
Température (min./max.)	–20 à +150 °C
Viscosité cinématique	0,5 à 350 mm²/s
Matières solides	jusqu'à 10 %, en fonction du fluide refoulé

1 Corps de pompe revêtu PFA et réservoir d'armorçage intégré
2 Raccordement de la vidange du corps de pompe
3 Joint plat
4 Rotor
5 Capot d'entrefer en une seule pièce, résistant au vide, non métallique
6 Bague d'appui
7 Lanterne
8 Aimant menant (côté moteur)
9 Roue centrifuge PFA avec insert métallique et boulon d'expansion
10 Joint torique
11 Butée axiale
12 Porte palier lisse revêtu PFA
13 Chemise d'arbre
14 Aimant mené revêtue PFA (côté fluide)
15 Écrou
16 Couvercle revêtu PFA

© CP Pump Systems, Im Bruehl 7, 4800 Zofingen, Suisse, www.cp-pumps.com

cleaner pumps, cleaner planet™

20261021_CP EXPLO_MKPL_MKPL-S_FR