EB – Chemieprozesspumpe mit PFA-Auskleidung und Doppel-Gleitringdichtung

effizient – korrosionsfest – sicher

Technische Daten	
Fördermenge (min./max.)	0.5 bis 400 m³/h
Förderhöhe (min./max.)	5 bis 100 m
Temperatur (min./max.)	–20 bis +150°C
Kinematische Viskosität	0.5 bis 350 mm²/s
Feststoffe	nach technischer Abklärung

1 Pumpengehäuse mit PFA-Auskleidung
2 Gehäuseentleerungsanschluss
3 Gehäusedichtung
4 Laufrad
5 Gehäusedeckel mit PFA-Auskleidung
6 Doppelgleitringdichtung FuturaTef®
7 Lagerträger mit Pumpenwelle
8 Gleitringe inkl. O-Ringe (produktseitig)
9 Flachdichtung
10 Einsatzring
11 Dichtungsdeckel
12 O-Ring
13 Wellenschutzhülse
14 Mitnehmer mit Gleitringen inkl. O-Ringe (atmosphärenseitig)
15 Wellendichtungsgehäuse

© CP Pump Systems, Im Brühl 7, 4800 Zofingen, Schweiz, www.cp-pumps.com

cleaner pumps, cleaner planet™

20261021_CP_EXPLO_EB_DE